

## Datablad - Isowind - 2023



Isowind ventilationsplader anvendes som vindstop mellem spær. De monteres i nye huse og ved renovering af gamle huse. De kan monteres udefra eller indefra. Formålet med pladen er at sikre fri ventilation til det åbne loftrum

Isowind ventilationsplader er med 3 bukkelinjer i hver side i højde-retningen, 2-3 bukkelinjer i bredde-retningen og udstansede hjørner.

Hurtig montage uden forskæring med kniv.

### DATABLAD

Anvendelse:	Isowind ventilationsplader anvendes som vindstop mellem spær.
Kvalitet:	Polypropylen baseret kanal-plast-ark m/bukkelinjer og udstansede hjørner. Genanvendeligt, ikke farligt for miljø.
Brand egenskab:	"Flammability class D" iflg. Standard MSZ 14800-16:1992.
Densitet:	400 g/m <sup>2</sup> - 2,5 mm.
Farve:	Sort.
Format / vægt:	1090 x 780 mm - 400 g pr. m <sup>2</sup> 1090 x 1100 mm - 400 g pr. m <sup>2</sup> 1090 x 1600 mm - 400 g pr. m <sup>2</sup>
Emballering:	Paller a 450 stk.
Tolerancer:	Længderetning (+/- 3 %) Bredderetning (+/- 1 %) Bukkelinjer (+/- 3 %)