



MONTAGE AF HUNTON

Vælg den rigtige fastener og pistol til opgaven!

Konstruktion	Fasteners type	TA-45	MF-14/160	PQZ-64	PQZ-75 GAS
Hunton Undertag					
18 mm	836045 TA30/45 tagpapsøm, varmgalv.	✓			
18 mm	841876 MF-14 klammer, 75 mm, rustfri A2		✓		
25 mm	841876 MF-14 klammer, 75 mm, rustfri A2		✓		
Hunton Vindtæt					
12 mm	836045 TA30/45 tagpapsøm, varmgalv.	✓			
12 mm	840264 PZ-16 klammer 64 mm, elgalvaniseret 12µ+*			✓	✓
12 mm	840265 PZ-16 klammer 64 mm, rustfri A4*			✓	✓
15 mm	836045 TA30/45 tagpapsøm, varmgalv.	✓			
15 mm	840264 PZ-16 klammer 64 mm, elgalvaniseret 12µ+*			✓	✓
15 mm	840265 PZ-16 klammer 64 mm, rustfri A4*			✓	✓
19 mm	840264 PZ-16 klammer 64 mm, elgalvaniseret 12µ+*			✓	✓
19 mm	840265 PZ-16 klammer 64 mm, rustfri A4*			✓	✓
19 mm	841876 MF-14 klammer, 75 mm, rustfri A2		✓		
25 mm	841876 MF-14 klammer, 75 mm, rustfri A2		✓		

**ved brug af PZ-16 klammer skal der monteres vertikale klemlister samtidig med plade montering*



© KYOCERA UNIMERCO 10.22 016_3461

Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl. Øvrige data omkring montering findes på www.hunton.dk. Pistoldata findes på www.tjep.dk.



Hunton
Niels Ødegaards gate 8
2810 Gjøvik
Tlf. +46 040-15 38 00



KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S
Drejervej 2 · DK-7451 Sunds
Tlf. 97 14 14 40 · Fax 97 14 14 86
tjep@kyocera-unimerco.com